Relauto Merlín
C/ La Vega, 46 - Local 2
45223 - Seseña Viejo - Toledo
675 090 651
91 801 21 63
info@relautomerlin.com

MOTUL - 3374650293257 - MOTUL 5W30 8100 X-CLEAN EFE 5L. 109471

Normativas
ACEA C2, C3, API SERVICE SP
Homologaciones OEM
BMW LL-04, MERCEDES-BENZ MB-Approval 229.52, OPEL OV 040 1547 - G30, VAUXHALL OV 040 1547 - G30, OPEL OV 040 1547 - D30, VAUXHALL OV 040 1547 - D30
OEM Performances
9.55535-S1, 9.55535-S3, 505 00 505 01
HONDA, MITSUBISHI, NISSAN, SUBARU, SUZUKI, TOYOTA, SSANGYONG, HYUNDAI, KIA

Lubricante 100% Sintético, avanzado, que brinda a la vez, Alta Protección y Fuel Economy. Aprobado por numerosos OEM como BMW Group, MERCEDES y OPEL por su propiedad EFE - Extra Fuel Economy. Especialmente diseñado para automóviles de última generación, propulsados por motores Gasolina y Diesel, atmosféricos o turboalimentados, de inyección directa o indirecta. Para vehículos que cumplen con la normativa de emisiones Euro 4, 5 o 6 y requieren un aceite de motor ACEA C3, es decir, alta viscosidad HTHS (> 3,5 mPa.s) y "Mid SAPS" de contenido reducido de cenizas sulfatadas (=0,8%), fósforo (=0,07% = 0,09%) y azufre (= 0,3%), o un aceite de motor ACEA C2, es decir, un aceite de baja fricción, baja viscosidad HTHS (= 2,9 mPa.s) y "Mid SAPS" con contenido reducido de cenizas sulfatadas (= 0,8 %), Fósforo (= 0,09 %) y Azufre (= 0,3 %).Su categoria ACEA C2 le hace adecuado cuando se requiere un lubricante "Fuel Economy".Compatible con catalizadores (CAT) y filtros de partículas diésel (DPF).Puede ser inadecuado para su uso en algunos motores. Consulte siempre el manual del propietario en caso de duda.


8100
X-clean EFE
C2/C3
BMW LL-04
FIAT 9.55535-S1 / S3
GM dexos 2
MB-Approval 229.52
OPEL-VAUXHALL OV0401547
VW 505 00 505 01
ACEA C2/C3
SAE 5W-30
MOTUL
SAE 5W-30
motor oil
100% Synthetic
5L (1.32 U.S. gal)