Relauto Merlín
C/ La Vega, 46 - Local 2
45223 - Seseña Viejo - Toledo
675 090 651
91 801 21 63
info@relautomerlin.com

# MOTUL - 3374650257495 - MOTUL SPECIFIC 5W20 5L. 106352

NormativasACEA C5, API PERFORMANCE SN
Homologaciones FORD WSS-M2C948-B, JAGUAR
OEM .STJLR.03.5004

Lubricante de motor, "Fuel Economy" 100% Sintético de altas prestaciones, especialmente diseñado para FORD y para los fabricantes que exijan aceites de baja fricción y baja viscosidad HTHS (=2,6 x Lubricante de motor, "Fuel Economy" 100% Sintético de altas prestaciones, especialmente diseñado para FORD y para los fabricantes que exijan aceites de baja fricción y baja viscosidad HTHS (=2,6 x <2,9 mPa.s) tales como FORD, JAGUAR, LAND ROVER, CHRYSLER, JEEP,
Especialmente desarrollado para vehículos de última generación, equipados con motores Gasolina o diésel, atmosféricos o sobrealimentados, de inyección directa o indirecta, y que respondan a normas de regulación anti contaminante Euro 4, Euro 5 o Euro 6, y que exijan que el aceite sea ACEA C5, es decir, muy baja viscosidad HTHS (= 2,6 x <2,9 mPa.s) y mid SAPS, con contenido reducido en cenizas sulfatadas (= 0.8%), Fósforo (=0.07 x =0.09 %) y azufre (= 0.3%). Recomendado así mismo para los motores a Gasolina que requiera un lubricante "Fuel Economy", de viscosidad 5W-20 y normas ACEA A1/B1, C5 o API SN.
Compatible con los catalizadores.
Compatible con todo tipo de gasolinas comerciales y biocombustibles.
Antes de su uso, verificar siempre el manual de mantenimiento del vehículo.


MOTUL
Specific
948 B
ACEA
C5
FORD WSS M2C948-B
MOTUL
SAE 5W-20
motor oil
5L (1.32 U.S. gal)