



Relauto Merlin
C/ La Vega, 46 - Local 2
45223 - Seseña Viejo - Toledo

 675 090 651

 91 801 21 63

info@relautomerlin.com

KRAFFT - 8410410130358 - ANTICONGELANTE AMARILLO 30% KRAFFT 5L. 13035

PUNTO CONGELACION -18°C

PUNTO EBULLICION

Producto diluido de uso directo.

No debe diluirse con agua para evitar que sus prestaciones de protección frente a bajas temperaturas, corrosión, cavitación, formación de espuma, etc. se vean afectadas considerablemente.

Las prestaciones óptimas del producto se alcanzan con su uso exclusivo, sin mezclarse con otros anticongelantes. Normas que cumple:

UNE 26.361.88 SAE J-1034

AFNOR NF R 15601

INTA 157413 ASTM D4985

NATO S-759

ASTM D3306 ASTM D5345

BS 6580

ASTM D4656 FEDERAL STANDARD O-A-548D SAE J-814

Especificaciones OEM que supera:

VW TL 774 D (G-12) Volvo 260 MAN 324 Type SNF

PVI/RNUR 41-01-001-S Type D PSA B71 5110 SCANIA TB-1451

FORD WSS-M97B44-D MB 325.3

MTU MTL 5048

GM 6277M DAF MAT 74002

Contiene detector de fugas.

Protección anticongelante: -16,50 °C



PROTECCIÓN PRÁCTICA

-18°C

USO DIRECTO

Krafft

30%

CUMPLE NORMAS
UNE-EN15-140-ASTM

PROFESSIONAL

LIQUIDO DE REFRIGERACIÓN

ANTIFREEZE
LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT
LIQUIDO DE REFRIGERACAO

ANTICONGELANTE - REFRIGERANTE
ANTICORROSION

Net. 12035
5L

410410130358