



Relauto Merlin
C/ La Vega, 46 - Local 2
45223 - Seseña Viejo - Toledo

 675 090 651

 91 801 21 63

info@relautomerlin.com

KRAFFT - 8410410137951 - ANTICONGELANTE MORADO G12EVO 40% KRAFFT 5L. 13795

Anticongelante Refrigerante G-12evo

PUNTO CONGELACION -25°C

PUNTO EBULLICION 143°C

Anticongelante de nueva generación con tecnología (PSi-OAT), basada en la combinación de ácidos orgánicos, fosfatos y silicatos, para uso en vehículos del grupo VAG (Audi, VW, Seat, Skoda, Lamborghini, Bentley, Bugatti) que requieren la especificación VW TL 774-L (G-12Evo).

No contiene nitritos, aminas ni fosfatos (NAP free) para satisfacer las especificaciones de los principales constructores de vehículos

No se recomienda la mezcla con otros refrigerantes.

Protege contra la corrosión de todos los metales, incluido el aluminio y aleaciones ligeras. Inhibidores de tecnología orgánica.

Químicamente estable durante largos períodos de tiempo (Long-Life).

Excelente capacidad de transferencia térmica.

Incrementa el punto de ebullición en función de la presión del circuito de refrigeración.

Estabilidad absoluta y protección contra el ataque a todo tipo de juntas, plásticos y elastómeros presentes en el sistema.

Evita la cavitación.

Evita los depósitos calcáreos.

Permite la detección de fugas.

No genera espuma.

Biodegradable

Modo de empleo

Producto de uso directo.

No debe diluirse con agua para evitar que sus prestaciones de protección frente a bajas temperaturas, corrosión, cavitación, formación de espuma, etc. se vean afectadas considerablemente.

El paquete de inhibidores combina las ventajas de las dos tecnologías mencionadas:

Una actuación selectiva y mayor duración inhibidores orgánicos, con una inmediata respuesta inhibidores inorgánicos (silicatos) y fosfatos.

Formulado a base de etilenglicol, contiene además aditivos anticavitación, anticalcáreos, antiespumantes y una reserva neutralizante que protege el circuito de refrigeración

