



Relauto Merlin
C/ La Vega, 46 - Local 2
45223 - Seseña Viejo - Toledo

 675 090 651

 91 801 21 63

info@relautomerlin.com

LIQUI MOLY - 4100420071812 - CERA TEC LIQUI MOLY 23217 / 3721

ADITIVO ANTIFRICCION

7181

Protección antidesgaste de alta tecnología con partículas de cerámica. La resistencia química y térmica de los compuestos de la cerámica, muy resistentes a altas cargas, permite reducir la fricción y el desgaste. Evita el contacto directo del metal con el metal y prolonga la vida útil de los grupos. Reduce el consumo de combustible en los motores diésel y de gasolina gracias al efecto antifricción. Apto para mezclar con todos los aceites de motor y del cambio de vehículos.

Para motores, engranajes de cambio, bombas y compresores. Se añade al aceite correspondiente y es automezclante. Cantidad suficiente para 5 litros de volumen de aceite. Con efecto de larga duración para 50.000 km. Apto para correas dentadas en baño de aceite. No apto para la utilización en embragues en baño de aceite.

APLICACION

300 ml son suficientes para hasta 5 litros de aceite de motor. Acción prolongada hasta 50 000 km. ¡Agitar bien antes de usarlo!

Otra infor-ma-ción

No apto para la utilización con em bragues en baño de aceite.



**LIQUI
MOLY**



Reduce la fricción



Disminuye el
consumo de
combustible y
las emisiones de
contaminantes



Aumenta la
suavidad de
marcha



Adecuado para filtros
de partículas diesel