



Relauto Merlin
C/ La Vega, 46 - Local 2
45223 - Seseña Viejo - Toledo

 675 090 651

 91 801 21 63

info@relautomerlin.com

LIQUI MOLY - 4100420015809 - MOTOR OIL ADDITIVE 1580 LIQUI MOLY 125ML

ADITIVO ANTIFRICCION MOTO

Protección antidesgaste para el motor a base de disulfuro de molibdeno (MoS₂). Descenso del desgaste en un 50% probado científicamente. Prolonga la vida útil del motor. El motor funciona con más suavidad y regularidad, se reduce el consumo de aceite y combustible. Hace que el motor marche de forma más estable y disminuye las averías. Sometido a prueba en catalizadores.

Apto para todos los motores de 4 y 2 tiempos con lubricación separada y por mezcla. También puede utilizarse en embragues multidisco en baño de aceite. Se recomienda la adición en cada cambio de aceite o, en los motores de 2 tiempos, en cada repostado. Motores de 4 tiempos: 30 ml por litro de aceite de motor o 20 ml con embrague en baño de aceite. Motores de 2 tiempos con lubricación separada: 20 ml por litro con aceite 2 tiempos o con lubricación por mezcla: 10 ml por cada 10 l de mezcla.

APLICACION

Se recomienda la adición en cada cambio de aceite o, en los motores de 2 tiempos, en cada repostado.

Motores de 4 tiempos: 30 ml por litro de aceite de motor o 20 ml con embrague en baño de aceite.

Motores de 2 tiempos:

-Con lubricación separada: 20 ml por litro con aceite 2 tiempos

-Con lubricación por mezcla: 10 ml por cada 10 l de mezcla.



