



Relauto Merlin
C/ La Vega, 46 - Local 2
45223 - Seseña Viejo - Toledo

 675 090 651
 91 801 21 63

info@relautomerlin.com

MANNOL - 4036021996400 - ACEITE PARA FILTROS DE AIRE MANNOL 9964 200ML

Aceite para filtros de aire: impregnación ultraadherente especial para filtros de aire de baja resistencia (FILTRO DE AIRE DE ALTO FLUJO) - en el lenguaje común se utiliza «zero-it» o «filtros de resistencia cero». Es adecuado para su uso en todas las motocicletas y scooters de 2 y 4 tiempos con motores refrigerados por aire y agua, así como en cualquier otro equipo en el que se instalen dichos filtros de forma habitual o como detalles de tuning.

Propiedades:

- Proporciona el máximo suministro de aire, aumentando la potencia del motor;
- Retiene de forma fiable el polvo, la suciedad y la arena en las condiciones más extremas. Reduce el desgaste y amplía el intervalo de cambio de aceite. Elimina los daños al motor causados ??por la contaminación, prolonga su vida útil y reduce los costes de mantenimiento y reparación;
- Proporciona excelentes propiedades adhesivas del filtro, de modo que retiene eficazmente incluso las partículas de polvo más pequeñas, mientras se mantiene firmemente en la superficie de los elementos filtrantes;
- Recomendado para su uso en deportes de motor;
- Colorea el filtro en tonos que van del rosa pálido al rojo, y el color puede aparecer inmediatamente o después de un tiempo;
- Elimina por completo el riesgo de destrucción de los filtros HIGH-FLOW durante el funcionamiento.

Aplicación: Retire el filtro. Limpie la superficie del filtro de partículas gruesas de polvo y suciedad dándole golpecitos y luego utilizando un cepillo de cerdas suaves. Aplique MANNOL Universal Cleaner 9972 en ambos lados del filtro. Deje que se absorba. Después de 10 minutos, enjuague el filtro en un recipiente con agua y luego bajo un chorro de agua suave. Seque bien el filtro. Agite el recipiente y rocíe 9964 MANNOL Air Filter Oil sobre el filtro desde una distancia de 20-30 cm. Aplaste el filtro para lograr la mejor penetración de la impregnación en el filtro. Deje secar durante 15 minutos

