



Relauto Merlín
C/ La Vega, 46 - Local 2
45223 - Seseña Viejo - Toledo

 675 090 651
 91 801 21 63

info@relautomerlin.com

EMERS - 8435536800305 - EMERS 5W30 5L C3 50400/50700

API SN SM / CF

VW 504.00 / 507.00 (retro aplicable VW

502.00 / 505.00 / 505.01, VW 503.00 / 506.00

506.01, VW 501.01 / 505.00)

MB 229.52 (retro aplicable 229.51 / 229.31)

FORD WSS-M2C917- A

Lubricante 100% sintético de alta calidad a base de PAO y bases sintéticas del grupo III con aditivos específicos de

ultima generación para satisfacer las normas mas exigentes presentadas, indicado para la utilización en los más

modernos motores de gasolina y diesel del grupo VAG (VW, Audi, Seat y Skoda). Apto para satisfacer las nuevas

especificaciones VW 504.00/507.00 para los motores VW AG con sistema de inyector bomba. Puede ser utilizado en

todos los vehículos donde les sean requeridas las especificaciones VW anteriores: 501.00, 502.00, 503.00, 505.00,

505.01, 506.00, 506.01. (Excepto los modelos Touareg R5 y V10 que deben usar 503.00, 506.00 y 506.01).

Posee unas propiedades de lubricación excelentes para aguantar la carga adicional, del sistema inyector bomba de la

unidad inyectora reduciendo las fricciones y aumentando la resistencia al desgaste a elevadas temperaturas. Apto

para los motores que cumplen la normativa de impacto medioambiental EURO IV y EURO V están equipados con

sistemas de Filtro de Partículas Diesel (DPF) consiguiendo una disminución de emisiones de gases, y de esta forma

contribuyendo a la conservación del medioambiente. Este lubricante es apto con los requisitos necesarios para lubricar

los vehículos que incorporan la regulación de emisión de gases en motores de gasolina/diesel que requieren la

utilización de aceites que cumplan con la norma ACEA C3, en bajo contenido de Azufre, Cenizas sulfatadas y Fósforo

(Mid SAPS, Medio SAPS). Su especial diseño en el grado de viscosidad (5W30), le permite obtener unos importantes

ahorros de combustible por su fluidez.

