



Relauto Merlin
C/ La Vega, 46 - Local 2
45223 - Seseña Viejo - Toledo

 675 090 651

 91 801 21 63

info@relautomerlin.com

LIQUI MOLY - 4100420030802 - PASTA DE COBRE LIQUI MOLY 100GR 3080

marcada capacidad para absorber altas presiones

elimina chirridos

excelente resistencia a la temperatura

alto poder adherente

protección anticorrosiva de larga duración

Separador y lubricante de partículas de cobre muy finas para elementos de máquina sometidos a altas cargas térmicas. Permite el desmontaje sin problemas tras un tiempo de uso prolongado. Se utiliza para temperaturas muy altas en uniones roscadas y superficies de separación sometidas a temperaturas elevadas, presiones altas y agentes corrosivos. Garantiza el funcionamiento óptimo de brocas y cinces y aumenta su vida útil. Rango de temperaturas de uso: de -35 °C a +1.100 °C

Para la lubricación de componentes sometidos a altas temperaturas. También actúa como protección antiadherente y anticorrosión. Ideal para extremos de inserción de brocas de martillo y cinces. Para la industria química y petroquímica, centrales eléctricas, industria cerámica, construcción de máquinas y automóviles (en este caso, especialmente para uniones roscadas en colectores de escape, silenciadores, piezas del tren de rodaje y sistemas de frenos*). * Observar las indicaciones del fabricante en los productos con cobre.

APLICACION

Aplicar sobre las superficies limpiadas con un pincel, cepillo o trapo que no deje fibras. Aplicar la cantidad correspondiente en función del uso y del ámbito de aplicación.

**LIQUI
MOLY**

Kupfer- Paste

**Copper Paste
Pasta de cobre**



**für thermisch hochbelastete
Verbindungen.
For connections placed
under high thermal loads.
Para conexiones sometidas
a altas temperaturas.**