



Relauto Merlin
C/ La Vega, 46 - Local 2
45223 - Seseña Viejo - Toledo

 675 090 651
 91 801 21 63

info@relautomerlin.com

MOTUL - 3374650256207 - MOTUL 0W20 SPECIFIC RBS0-2AE 1L. 106044

Viscosidad

0W-20

Normativas

ACEA C5

Homologaciones OEM

VOLVO VCC RBS0-2AE

Lubricante de motor "Fuel Economy" 100% Sintético de elevadas prestaciones, especialmente diseñado para motores VOLVO «DRIVE-E» Gasolina (VEP) y Diésel (VED) de últimas generaciones equipadas con catalizadores y filtros de partículas (FAP). Puede utilizarse también para OEM que requieran aceite de motor 0W-20 con baja fricción y HTHS muy bajo con viscosidad (= 2.6 mPa.s). Especialmente desarrollado para vehículos de última generación, equipados con motores Gasolina o Diésel, atmosféricos o sobrealimentados, con inyección directa o indirecta, que cumplen con las regulaciones de emisiones EURO 4, 5, y 6, que exigen que el aceite sea ACEA C5 , es decir de muy baja viscosidad HTHS (=2.6 <2.9 mPa.s) y mid SaPS de bajo contenido en cenizas sulfatadas (= 0.8%), Fósforo (0.07 = x = 0.09 %) y Azufre (= 0.3%). Puede ser de igual forma recomendado para los fabricantes que exijan aceites de motor de baja fricción y baja viscosidad HTHS (= 2.6 mPa.s) con grado 0W-20. Compatible con catalizadores. Antes de su utilización, verificar siempre el manual de mantenimiento del vehículo.

