



Relauto Merlin
C/ La Vega, 46 - Local 2
45223 - Seseña Viejo - Toledo

675 090 651
91 801 21 63

info@relautomerlin.com

VARIOS - 6955470030894 - GAS REFRIGERANTE ADDIPRO FC 227GR A/A

CON COLORANTE Y LUBRICANTE ANTIFRICCION.

CONTENIDO 227 GRAMOS QUIVALENTES A:

625 GR DE R134A

737 GR DE R12

FC 134 DE ADDIPRO I es la alternativa ecológica de gas refrigerante para el cambio y reemplazo del gas de aparatos de Aire Acondicionado y/o refrigeradores. Refrigerante sin HFCs (libre de impuestos especiales sobre gases fluorados) que respeta el medio ambiente para automoción y profesionales del frío comercial.

GAS REFRIGERANTE | Está basado en un refinado de hidrocarburos de muy alta calidad que configura las máximas propiedades y eficacia a los sistemas de AA cumpliendo todas las Normativas existentes a nivel mundial sobre gases refrigerantes de nueva generación a la vez que es compatible con los sistemas de AA que incorporan R134a y R12.

UN CONCEPTO NUEVO PARA PROFESIONALES | El gas refrigerante FROSTY COOL tiene un punto de inflamación muy elevado (ver ficha técnica) lo que le confiere una enorme seguridad en caso de accidente. Sus formatos de envases en monodosis de 170 y 227 g le otorgan una alta rentabilidad y fácil aplicación a la vez que permite a profesionales trabajar con envases de hasta 5,4 kg, obteniendo una gran alternativa para aplicaciones continuas de carga.

MÁS EFICACIA | Una fácil carga de los sistemas actuales de AA a través del uso de gas refrigerante Frosty Cool aumenta la eficacia de los equipos sin perder sus características mecánicas y de funcionamiento. La equivalencia en peso de FROSTY COOL permite que los circuitos contengan menos gas (g/kg) trabajando con las mismas presiones y optimizando el rendimiento (más frío) de los equipos tanto en sectores de automoción como de frío comercial.

MÁS RENDIMIENTO | Este gas puede reemplazar los gases R12 y R134a empleados normalmente en automoción, así como los gases industriales R22 y R404 (ver producto R290) utilizados en sistemas de frío doméstico, comercial o industrial. Es un gran conductor del calor, lo que permite optimizar el rendimiento de los equipos. Este producto apuesta por los gases refrigerantes sin HFC's y contribuye a un Medio Ambiente más protegido.



Gas refrigerante

para sistemas R12a y R134a



+ RENDIMIENTO

+ EFICACIA

+ PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

Contenido: 170 gr.

equivalente a:

135 gr de gas R134a

140 gr de gas R12a



En el proceso de
carga la bomba
debe estar en
posición invertida

