Relauto Merlín
C/ La Vega, 46 - Local 2
45223 - Seseña Viejo - Toledo
675 090 651
91 801 21 63
info@relautomerlin.com

MOTUL - 3374650247038 - MOTUL 5100 10W30 4T 1L. 104062

Ocio y entretenimiento
Carretera y Off-Road
Aceite para motor de 4 tiempos desarrollado para motos de uso en actividades recreativas y en uso de aplicaciones diarias urbanas.
Cambios de velocidad suaves, mejora de la capacidad para reducir el consumo de combustible, Protección extendida del motor gracias a la tecnología Technosynthese® reforzada con Esteres Motul.
Garantiza rendimiento y protección durante todo los largo periodos de mantenimiento (hasta 16.000 km dependiendo del fabricante)
API SP
JASO MA2 2023
Protección.
Lubricante Technosynthese® reforzado con una base Ester para garantizar las propiedades anti-desgaste y asegurar la longevidad de los engranajes de la caja de cambios.
Mejora de la resistencia de la película lubricante a altas temperaturas para una mayor protección del motor.
Contenido en Fosforo y Azufre optimizado (JASO MA2 Ocio y entretenimiento
Carretera y Off-Road
Aceite para motor de 4 tiempos desarrollado para motos de uso en actividades recreativas y en uso de aplicaciones diarias urbanas.
Cambios de velocidad suaves, mejora de la capacidad para reducir el consumo de combustible, Protección extendida del motor gracias a la tecnología Technosynthese® reforzada con Esteres Motul.
Garantiza rendimiento y protección durante todo los largo periodos de mantenimiento (hasta 16.000 km dependiendo del fabricante)
API SP
JASO MA2 2023
Protección.
Lubricante Technosynthese® reforzado con una base Ester para garantizar las propiedades anti-desgaste y asegurar la longevidad de los engranajes de la caja de cambios.
Mejora de la resistencia de la película lubricante a altas temperaturas para una mayor protección del motor.
Contenido en Fosforo y Azufre optimizado (JASO MA2 < 1200 ppm) para asegurar el funcionamiento y la durabilidad de los catalizadores en el sistema de escape.
Excelente protección de la caja de velocidades gracias a una tecnología innovadora de aditivos anti-desgaste: Resultados del Test FZG = FLS 14: El test FZG (Forschungsstelle für Zahnrader und Getriebebau) evalúa la capacidad de lubricación y protección anti-desgaste del fluido entre dos piñones sometidos a un acople variable.

Confort
La norma JASO - JASO T903 - para los motores 4T de motos, clasifica los aceites de motor en tres niveles: JASO MA, JASO MA1, JASO MA2.
La especificación JASO MA2 ofrece el mayor nivel de fricción para garantizar un acoplamiento progresivo y total del embrague en las tres fases de funcionamiento: En el arranque, la aceleración y velocidad

máxima.


MOTUL
MA2
ESTER
ROAD / OFF-ROAD
5100
4T 10W-30
4-STROKE MOTOR OIL
TECHNOSYNTHESE
1L