



Relauto Merlin
C/ La Vega, 46 - Local 2
45223 - Seseña Viejo - Toledo

 675 090 651

 91 801 21 63

info@relautomerlin.com

LIQUI MOLY - 4100420025006 - OIL ADDITIV LIQUI MOLY 2500 300ML

pasa absolutamente por todo tipo de filtro

aumenta la suavidad de marcha

excelentes propiedades de marcha de emergencia

máxima estabilidad térmica

no sedimenta

se puede mezclar con los aceites para motores usuales en el comercio

reduce el desgaste durante el rodaje y el servicio

disminuye el consumo de aceite y combustible

El aditivo antifricción MoS2 forma una película lubricante altamente resistente sobre todas las superficies metálicas sometidas a fricción o deslizamiento. Reduce la fricción y garantiza una marcha más suave de los grupos. Sus ventajas son las siguientes: ahorro importante de combustible y aceite, reducción del desgaste científicamente probada, alta seguridad de funcionamiento, protección contra la marcha en seco.

Para todos los aceites convencionales en el mercado en motores de gasolina y diésel con y sin filtro de partículas diésel (DPF). Probado en turbocompresores y catalizadores. Apto para correas dentadas en baño de aceite. Recomendación de dosificación: adición del 3-5 % al aceite del motor. En motocicletas con embrague en baño de aceite añadir como máximo un 2 % de la cantidad de llenado de aceite.

Appli-ca-tion

Agitar antes de usar. Añadir al aceite de motor un 5 % (50 ml por litro de aceite) o, en motocicletas con embrague en baño de aceite, un 2 % (20 ml por litro de aceite) de aditivo de aceite. La adición al aceite de motor se puede realizar en cualquier momento.

Otra infor-ma-ción

En motos con embragues bañados en aceite añadir máx. un 2 % del volumen de rellenado de aceite.

