



Relauto Merlin
C/ La Vega, 46 - Local 2
45223 - Seseña Viejo - Toledo

 675 090 651
 91 801 21 63

info@relautomerlin.com

ADITIVOS - 759297000469 - FORMULA MOTORES METAL LUBE 236ml 8 EF

ANTIFRICCION

Metal Lube para motores contiene una avanzada fórmula que es compatible con todo tipo de motores. Provee protección extraordinaria contra la fricción y el desgaste de todas las estaciones del año y climas de diferentes partes del mundo. Mejora el inicio del motor de un estado frío y lo protege contra el desgaste en situaciones cruciales: recorridos cortos, temperaturas elevadas, fallos en el sistema de lubricación y otros.

Metal Lube mejora la potencia del motor, provee equilibrio de la compresión entre cilindros, reduce notablemente los ruidos y las vibraciones del mismo. Ayuda a evitar problemas más severos de desgaste de los resortes de válvula y los balancines (rocker arms and valve springs).

Aumenta el rendimiento y durabilidad de las piezas tratadas, permite que un motor trabaje más tiempo aún cuando pierde aceite o la presión del mismo. Reduce drásticamente hasta un 95% de la fricción entre piezas, esto tiene como consecuencia un menor consumo de combustible y aceite.

La temperatura del motor, el aceite de motor y la del agua de radiador o refrigerante se reducirán considerablemente, a la vez se evita el riesgo presiones extremas en el motor y en el circuito de enfriamiento del mismo. En motores equipados con turbinas turbo mantiene constante la consistencia del aceite en todas las partes del motor, evita que el aceite se carbonice por las altas temperaturas en el eje del turbo

Al optimizar las funciones del motor, Metal Lube reduce las emisiones de gases contaminantes, protege y alarga la vida del catalizador y filtro de aceite. Ayuda a evitar la oxidación prematura del aceite de motor y mantiene estable por más tiempo sus propiedades, incluso en motores dotados con sistemas EGR (Exhaust Gas Recirculation).?

Una sola aplicación de METAL LUBE es efectiva 62,000 millas. Metal Lube no se pierde con los cambios de aceite, se puede utilizar con aceite nuevo o usado. Metal Lube para motores no genera capas de material dentro del motor, se puede utilizar en motores completamente nuevos, aunque recomendamos ponerlo después de los primeros 5,000km(3,107 millas approx.). para que el motor tenga el primer desgaste inicial necesario para una buena adaptación.

USOS MÁS FRECUENTES:

De uso en todo tipo de motores de: gasolina, diesel, híbrido de gasolina y gas, etc.

APLICACIÓN Y DOSIFICACIÓN:

Añadir el contenido del envase (236 ml) en el cárter de aceite del motor. No es necesario quitar aceite. Se puede utilizar con aceite nuevo o usado. Un envase de 236 ml es suficiente para motores que usen hasta 8 litros de aceite, independientemente de la cilindrada del motor.

Repetir la aplicación cada 62,000 millas o 2,000 horas de trabajo. METAL LUBE, no es un aditivo de aceite, no se pierde con el cambio de aceite, porque trata el metal, no el aceite. Compatible con aceite mineral y sintético. Puede utilizarlo en motores equipados con catalizador o filtro de partículas.

*METAL LUBE no repara fallos mecánicos

NOTA:

En motores de motos de 4 tiempos con embragues bañados en aceite, utilice la FORMULA MOTOS 4 TIEMPOS. Las características y efectividad de esta formulación, son las mismas que la fórmula Motores, pero con la cualidad de no afectar a discos de embrague bañados en aceite.

