



Relauto Merlin
C/ La Vega, 46 - Local 2
45223 - Seseña Viejo - Toledo

 675 090 651
 91 801 21 63

info@relautomerlin.com

ADITIVOS - 5906534011770 - BELSO 400ML LUBRICANTE CINTURONES K2 B433

Fórmula para cinturones de seguridad que reduce la fricción. Mejora la suavidad de la retracción y evita que los cinturones se peguen. Regeneración perfecta sin manchas.

Instrucciones: Agitar antes de usar, aplicar una capa fina uniformemente a ambos lados del cinturón de seguridad a una distancia de 20-30 cm. Tirar/retraer el cinturón varias veces.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

Peligro: Aerosol extremadamente inflamable. Recipiente a presión: Puede reventar si se calienta. Puede causar somnolencia o mareos. Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. Mantener fuera del alcance de los niños. Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas abiertas y otras fuentes de ignición. No fumar. No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición. No perforar ni quemar, incluso después de su uso. No respirar el aerosol. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Proteger de la luz solar. No exponer a temperaturas superiores a 50 °C. Eliminar el contenido/recipiente en un contenedor de residuos. La exposición repetida puede causar sequedad o agrietamiento de la piel. Contiene: Hidrocarburos, C6, isoalcanos, Instrucciones: Agitar antes de usar, aplicar una capa fina uniformemente a ambos lados del cinturón de seguridad a una distancia de 20-30 cm. Tirar/retraer el cinturón varias veces.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

Peligro: Aerosol extremadamente inflamable. Recipiente a presión: Puede reventar si se calienta. Puede causar somnolencia o mareos. Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. Mantener fuera del alcance de los niños. Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas abiertas y otras fuentes de ignición. No fumar. No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición. No perforar ni quemar, incluso después de su uso. No respirar el aerosol. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Proteger de la luz solar. No exponer a temperaturas superiores a 50 °C. Eliminar el contenido/recipiente en un contenedor de residuos. La exposición repetida puede causar sequedad o agrietamiento de la piel. Contiene: Hidrocarburos, C6, isoalcanos, <5 % n-hexano.





