



Relauto Merlin
C/ La Vega, 46 - Local 2
45223 - Seseña Viejo - Toledo

 675 090 651
 91 801 21 63

info@relautomerlin.com

MANNOL - 4036021102986 - FLUIDO HIDRAULICO CHF VERDE MANNOL 1L. 8990

Fluido hidráulico sintético multiusos de alta calidad y alta eficacia, con aditivos sin cenizas, desarrollado para sistemas hidráulicos centrales de vehículos modernos - Central Hydraulic Fluid (CHF).

Fluido hidráulico sintético multiusos de alta calidad y alta eficacia, con aditivos sin cenizas, desarrollado para sistemas hidráulicos centrales de vehículos modernos - Central Hydraulic Fluid (CHF). Diseñado según los más altos requisitos de los fabricantes de automóviles para su uso durante toda la vida útil del vehículo.

Propiedades del producto:

- Se puede utilizar durante todo el año, incluso en inviernos extremadamente fríos, gracias a su punto de fluidez ultrabajo (-51 °C e inferior). Mantiene excelentes propiedades de arranque y altas temperaturas (límite superior de temperatura de funcionamiento: +130 °C);
- Mantiene una viscosidad y una fluidez estables incluso a bajas temperaturas gracias a su altísimo índice de viscosidad;
- Ofrece un coeficiente de fricción óptimo y propiedades mejoradas de extrema presión;
- Compatible con todo tipo de mangueras y selladores para evitar fugas;
- Excelente estabilidad al cizallamiento que previene cambios de viscosidad con cargas elevadas;
- Su elevada estabilidad química, térmica y antioxidante aumenta la vida útil del motor y la resistencia a la formación de espuma;
- Protege activamente contra la corrosión y el desgaste;
- Reduce el ruido de la bomba y garantiza un manejo suave del volante y comodidad durante la conducción.

Diseñado para sistemas hidráulicos centrales de automóviles, así como para sistemas de dirección asistida, sistemas de suspensión hidroneumática con control de nivel, amortiguadores, sistema de control de tracción (ASR) y sistemas de control electrónico de estabilidad (ESC), sistemas de arranque y parada, bombas de aire acondicionado, sistemas de cierre centralizado y accionamientos electrohidráulicos de techos descapotables. Totalmente compatible con los fluidos hidráulicos originales. No mezclar con fluidos hidráulicos, de frenos, refrigerantes ni disolventes no originales.

