



Relauto Merlin
C/ La Vega, 46 - Local 2
45223 - Seseña Viejo - Toledo

 675 090 651

 91 801 21 63

info@relautomerlin.com

HERRAMIENTA - 8435034549041 - BALIZA GEOLOCALIZABLE V16 JBM 54904

Luminosidad 70cd

Protección IP IP54

Frecuencia 0,9 Hz

Temperatura de trabajo 20~50°C

Resistencia 180Pa

Temperatura color LED 17001800 K

Certificación V16

Material ABS/PC

Método de carga Pila/Battery AA (x3)

Imantado Sí/Yes

Incluye GPS ~ x3 Batteries

Visualización 1000M

Peso 0,173Kg

Dimensiones (LxAnxAl) 82x82x49mm

Luz de emergencia para automóvil V16 con posicionamiento GPS y transmisión de datos inalámbrica.

Pulsa brevemente el interruptor y la luz amarilla parpadeará dos veces, activando el sistema de posicionamiento GPS. Pulsa de nuevo para apagarlo.

Indicador NB: indica la conexión a Internet de banda estrecha. Si está verde, indica conexión a la red; si está rojo, indica que no hay conexión.

Indicador BAT: indica la capacidad de la batería. Se ilumina en verde cuando la capacidad de la batería está entre el 100 % y el 35 %, y en rojo cuando está por debajo del 35 %.

Indicador GPS: indica la conexión GPS. Verde indica recepción de señal GPS; rojo indica ausencia de señal GPS.

ESPECIFICACIONES:

- Fuente de luz: 24 LED, tipo 3030 LED SMD / 1,5 W / luz amarilla cálida.
- Brillo: Cumple con los estándares V16.
- Frecuencia de parpadeo: 2 destellos / 0,9 Hz.
- Color de emisión Ámbar / temperatura de color 17001800 K
- Voltaje de alimentación: Pilas AA de 1,5 V (3 pilas alcalinas / voltaje total 4,5 V).
- Duración de funcionamiento: Más de 1 hora.
- Consumo en modo de espera: Luminosidad 70cd

Protección IP IP54

Frecuencia 0,9 Hz

Temperatura de trabajo 20~50°C

Resistencia 180Pa

Temperatura color LED 17001800 K

Certificación V16

Material ABS/PC

Método de carga Pila/Battery AA (x3)

Imantado Sí/Yes

Incluye GPS ~ x3 Batteries

Visualización 1000M

Peso 0,173Kg

Dimensiones (LxAnxAI) 82x82x49mm

Luz de emergencia para automóvil V16 con posicionamiento GPS y transmisión de datos inalámbrica.

Pulsa brevemente el interruptor y la luz amarilla parpadeará dos veces, activando el sistema de posicionamiento GPS. Pulsa de nuevo para apagarlo.

Indicador NB: indica la conexión a Internet de banda estrecha. Si está verde, indica conexión a la red; si está rojo, indica que no hay conexión.

Indicador BAT: indica la capacidad de la batería. Se ilumina en verde cuando la capacidad de la batería está entre el 100 % y el 35 %, y en rojo cuando está por debajo del 35 %.

Indicador GPS: indica la conexión GPS. Verde indica recepción de señal GPS; rojo indica ausencia de señal GPS.

ESPECIFICACIONES:

- Fuente de luz: 24 LED, tipo 3030 LED SMD / 1,5 W / luz amarilla cálida.
- Brillo: Cumple con los estándares V16.
- Frecuencia de parpadeo: 2 destellos / 0,9 Hz.
- Color de emisión Ámbar / temperatura de color 17001800 K
- Voltaje de alimentación: Pilas AA de 1,5 V (3 pilas alcalinas / voltaje total 4,5 V).
- Duración de funcionamiento: Más de 1 hora.
- Consumo en modo de espera: < 1 µA (apagado).
- Protección contra polaridad inversa: Sí.
- Protección electrostática: Sí.
- Nivel de protección: IP54.
- Temperatura de funcionamiento del producto: -20 °C ~ 50 °C.
- Temperatura de almacenamiento del producto: -30 °C ~ 60 °C.
- Modelo del módulo Y7080E / precisión de posicionamiento inferior a 5 m.
- Antena 4G: Antena metálica.
- Antena GPS

Antena metálica.

- Tarjeta eSIM: Prueba con tarjeta Telefónica.
- Producción: IP (10.6.32.20) PUERTO (4445).
- Material de la carcasa: Plástico PC/ABS / goma.
- Base antideslizante con Imán de neodimio (NdFeB) fuerte de 20 × 3 mm, imán de una sola cara.
- Certificación del producto: V16, CE, IP, ROHS, GCF.





JBM

ES BALIZA DE EMERGENCIA V16 GEOLOCALIZABLE
EN V16 GEOLOCATABLE EMERGENCY BEACON
FR BALISE DE DETRESSE GEOLOCALISABLE V16

V16



REF.54904

RoHS CE

JBM

BALIZA DE EMERGENCIA EMERGENCY BEACON

CUMPLE CON
LA NORMATIVA V16

CONECTADA
CON LA DGT

GEOLOCALIZABLE

REF.54904

V16



Conectada
con Telefonía

RoHS CE