



Relauto Merlin
C/ La Vega, 46 - Local 2
45223 - Seseña Viejo - Toledo

 675 090 651
 91 801 21 63

info@relautomerlin.com

MOTUL - 3374650356600 - MOTUL 0W16 NGEN HYBRID 1L 111886

HONDA, SUZUKI, TOYOTA

Lubricante sintético de motor innovador y duradero especialmente diseñado para Vehículos Eléctricos Híbridos (H.E.V) y Vehículos Eléctricos Híbridos Enchufables (P.H.E.V) equipados con motores de gasolina recientes, turboalimentados o atmosféricos, de inyección directa o indirecta, diseñados para utilizar aceite SAE 0W-16 de baja fricción y baja viscosidad HTHS (High Temperature High Shear) (= 2,3 mPa.s).

MOTUL NGEN HYBRID 0W-16 está especialmente formulado para los retos técnicos que imponen los coches híbridos de gasolina, como la dilución del combustible, la emulsión de agua, el elevado número de paradas/arranques y las condiciones de baja temperatura del aceite. Esta formulación de última generación forma parte de todo un nuevo concepto sostenible de Motul, ya que contiene un 25% de aceites base regenerada de primera calidad y se envasa en un envase Motul reciclado al 50% y reciclable al 100%, lo que permite a Motul reducir su huella de carbono durante el proceso de fabricación.

MOTUL NGEN es el nombre común para calificar las gamas sostenibles en Motul, utilizando diferentes tecnologías en las formulaciones y envases para reducir su huella medioambiental y favorecer la economía circular.

Esta fórmula específica también puede utilizarse para motores de gasolina que requieran un lubricante de grado de viscosidad SAE 0W-16 o un lubricante "Fuel Economy" de grado de viscosidad 16 con norma API SP-RC, API SP y/o ILSAC GF-6B.

MOTUL NGEN HYBRID 0W-16 también es adecuado para vehículos eléctricos (B.E.V) equipados con motor térmico de gasolina utilizado como Range Extender.

Compatible con catalizadores y filtros de partículas gasolina (GPF).

Este tipo de aceite puede ser inadecuado para su uso en algunos motores. Consulte el manual del propietario en caso de duda

NGEN

ECO DESIGNED MOTOR OIL

HYBRID

SAE 0W-16

API SERVICE SP
ILSAC GF-6B

HYBRID &
PLUG-IN HYBRID



REGENERATED BASE

MOTOR OIL



OPTIMIZED
FUEL ECO



MAXIMUM
EFFICIENCY



API
COMPATIBLE

21016/L1



More info

MOTUL

1L

(33.8 U.S. qt)