



Relauto Merlin
C/ La Vega, 46 - Local 2
45223 - Seseña Viejo - Toledo

 675 090 651

 91 801 21 63

info@relautomerlin.com

MOTUL - 3374650356105 - MOTUL NGEN HYBRID 0W20 1L 111898

NORMAS API SERVICE SP-RC

ILSAC GF-6A

RECOMENDACIONES HONDA, KIA, NISSAN, TOYOTA

Lubricante sintético de motor innovador y duradero especialmente diseñado para Vehículos Eléctricos Híbridos (H.E.V) y Vehículos Eléctricos Híbridos Enchufables (P.H.E.V) equipados con motores de gasolina recientes, turboalimentados o atmosféricos, de inyección directa o indirecta, diseñados para utilizar aceite SAE 0W-20 de baja fricción y baja viscosidad HTHS (High Temperature High Shear) (= 2,6 mPa.s).

MOTUL NGEN HYBRID 0W-20 está especialmente formulado para los retos técnicos que imponen los coches híbridos de gasolina, como la dilución del combustible, la emulsión de agua, el elevado número de paradas/arranques y las condiciones de baja temperatura del aceite. Esta formulación de última generación forma parte de todo un nuevo concepto sostenible de Motul, ya que contiene un 25% de aceites base regenerada de primera calidad y se envasa en un envase Motul reciclado al 50% y reciclable al 100%, lo que permite a Motul reducir su huella de carbono durante el proceso de fabricación.

MOTUL NGEN es el nombre común para calificar las gamas sostenibles en Motul, utilizando diferentes tecnologías en las formulaciones y envases para reducir su huella medioambiental y favorecer la economía circular.

Esta fórmula específica también puede utilizarse para motores de gasolina que requieran un lubricante de grado de viscosidad SAE 0W-20 o un lubricante "Fuel Economy" de grado de viscosidad 20, con norma API SP-RC, API SP y/o ILSAC GF-6A. MOTUL NGEN HYBRID 0W-20 también es adecuado para vehículos eléctricos (B.E.V) equipados con motor térmico de gasolina utilizado como Range Extender. Compatible con catalizadores y filtros de partículas (GPF).

Este tipo de aceite puede ser inadecuado para su uso en algunos motores. Consulte el manual del propietario en caso de duda.



NGEN **HYBRID**

ECO DESIGNED MOTOR OIL

SAE **0W-20**

API SERVICE SP

ILSAC GF-6A

HYBRID &
PLUG-IN HYBRID



REGENERATED BASE

MOTOR OIL



OPTIMIZED
FUEL ECONOMY



MAXIMUM
EFFICIENCY



LSPi
COMPATIBLE

21018(L)



More info

MOTUL

1L

(1.0583 gal)