



Relauto Merlin
C/ La Vega, 46 - Local 2
45223 - Seseña Viejo - Toledo

 675 090 651

 91 801 21 63

info@relautomerlin.com

QUIMICOS - 9120106957624 - ACEITE HIDRAULICO PROFUSION ISO-46 5L PF2102-5

Es un aceite mineral especialmente diseñado para ser usado en equipos hidráulicos y cumplir sus requisitos de presión, temperatura, velocidad, así como operar bajo cargas pesadas.

Recomendado para sistemas hidráulicos de los siguientes tipos: VICKERS, GEROTOR, GRESEN, HPM, DENISON, CESSNA, HYDRECO, WORTHINGTON, etc. También es apto para la lubricación de maquinaria industrial, transmisiones, sistemas neumáticos...

Contiene antidesgaste, antioxidante y aditivos que impiden la corrosión de los elementos del sistema. Destaca en sus propiedades demulsificantes, su alta viscosidad, su bajo punto de fluidez y su larga vida útil.

Especificaciones y tolerancias:

SO 46

DIN 51424 part 2

AFNOR NF E 48-603

US STEEL 126/127

ISO 20763 (Conestoga)

SPERRY VICKERS I-286-S

DENISON HF-0/HF-1/HF-2 ISO 6743/4 HM

DENISON FILTERABILITY TP 02100

Cincinnati Machine P-68/P-69/P-70



PRO FUSION

ISO-46

Hydrauliköl
Hydraulic Oil

Einsatzgebiete / Uses:

MAGAS P68-P68-P70
AFMOR NP E 48603 NM
Eaton Vickers (Dresser) Industrial
M-2W50-G (Pneum)
DIN 51524 Part 2
ILF PARKER DENISON M10
HPL NP2 ISO 6743/4 NM

5L

GERMAN QUALITY