



Relauto Merlin
C/ La Vega, 46 - Local 2
45223 - Seseña Viejo - Toledo

 675 090 651

 91 801 21 63

info@relautomerlin.com

LIQUI MOLY - 4100420033124 - GRASA CON SILICONA TRANSPARENTE 3312 LIQUI MOLU

GRASA DIELECTRICA

alta seguridad de lubricación
excelente comportamiento térmico con altas y bajas temperaturas
excelente estabilidad a la oxidación
óptima resistencia al envejecimiento
resistente al ensuciamiento
buena resistencia al agua
dieléctrico

Lubricante para uso versátil a todas las temperaturas. Con excelentes propiedades separadoras y deslizantes, p. ej., en pares de metal/plástico, alta resistencia a la oxidación y reducida tendencia a la evaporación. Producto resistente al agua fría y caliente que ofrece una elevada estabilidad frente al envejecimiento y a la temperatura, evita la penetración de suciedad y es bombeable en todos los sistemas centralizados de lubricación. Posibilidad de uso en áreas ligeramente ácidas o alcalinas. También adecuado para la lubricación de cojinetes de rodadura y de deslizamiento con presiones bajas. Identificación según DIN 51502 KS12 S-40. Rango de temperaturas de uso: de -40 °C a +200 °C



**LIQUI
MOLY**

**SILICON-
FETT**

Silicone grease
Grasa con silicona

