Relauto Merlín
C/ La Vega, 46 - Local 2
45223 - Seseña Viejo - Toledo
675 090 651
91 801 21 63
info@relautomerlin.com

MOTUL - 3374650326870 - MOTUL MOTOCOOL FACTORY LINE 1L 111034

Refrigerante listo para usar (sin necesidad de diluir) para motocicletas. Libre de nitritos, aminas, fosfatos, boratos y silicatos.

USO DE MOTUL MOTOCOOL FACTORY LINE
El Motul Motocool Factory Line -35C es un refrigerante de alto rendimiento, preparado para ser utilizado de inmediato. Elaborado a base de monoetilenglicol, este producto incorpora aditivos anticorrosivos organicos (OAT Organic Acid Technology) que ofrecen una proteccion superior para las aleaciones de aluminio y magnesio empleadas en las motos de ultima generacion.

CARACTERISTICAS:
Este refrigerante proporciona una proteccion excepcional contra el hielo y la corrosion en los sistemas de refrigeracion, tanto en metales ferrosos como no ferrosos. Gracias a la seleccion y equilibrio de los agentes anticorrosion, ofrece una proteccion optimizada para las aleaciones de aluminio y magnesio.
Pruebas de corrosion dinamica en radiadores de moto: tres veces menos corrosion en comparacion con otros productos de tecnologia organica de alto rendimiento.
Mejora en el intercambio termico, lo que permite una refrigeracion mas eficiente del motor y retrasa el punto de ebullicion.
La tecnologia organica mantiene sus propiedades anticorrosivas incluso a altas temperaturas.
Los inhibidores de corrosion se consumen lentamente, permitiendo intervalos de mantenimiento mas prolongados.
Aumenta la vida util de la bomba de agua y previene la cavitacion.
Compatible con juntas, mangueras y componentes plasticos.
Incluye un producto amargante conforme al decreto N95326 de 20.3.95 para prevenir la ingestion accidental, ya que estos liquidos refrigerantes/anticongelantes tienen un sabor dulce pero son nocivos.

Recomendaciones del Motul Motocool Factory Line
Modo de uso: Producto listo para usar, simplemente reemplazalo sin añadir agua. Intervalos de mantenimiento: Sigue las frecuencias de cambio recomendadas por los fabricantes. No mezclar con productos no organicos. Utilizar solo cuando los reglamentos de competicion lo permitan.

Propiedades del Motul Motocool Factory Line -35C Refrigerante 1L
Color: Rojo
Densidad a 20C (ASTM D4052): 1.072
pH (ASTM D1287): 8.5
Punto de congelacion (ASTM D1177): -31.0F / -35.0C
Reserva de alcalinidad (ASTM D1121): 2.9 mg KOH/g
Punto de ebullicion: 136.0C / 277.0F


MOTUL
READY TO USE COOLANT
MOTOCOOL
FACTORY LINE
ORGANIC
+
-35°C | -31°F
PROTECTION
1L